

Manufacturing process Tufting 1/10" looppile	Méthode de fabrication Tuftée 1/10" poil bouclé	Herstellungsverfahren Getuftet 1/10" Schlingenpol	Fabricagemethode Getuft 1/10" lussenpool
Pile content 100% PP Stainsafe	Composition du velours 100% PP Stainsafe	Polmaterial 100% PP Stainsafe	Poolsamenstelling 100% PP Stainsafe
Total weight Ca. 3.725 g/m	Poids totale Ca. 3.725 g/m	Gesamtgewicht Ca. 3.725 g/m	Totaal gewicht Ca. 3.725 g/m
Pile weight Ca. 360 g/m	Poids du velours Ca. 360 g/m	Polgewicht Ca. 360 g/m	Poolgewicht Ca. 360 g/m
Total height Ca. 5,7 mm	Hauteur totale Ca. 5,7 mm	Gesamthöhe Ca. 5,7 mm	Totale hoogte Ca. 5,7 mm
Pile height Ca. 2,8 mm	Hauteur du velours Ca. 2,8 mm	Florhöhe Ca. 2,8 mm	Poolhoogte Ca. 2,8 mm
Tuft density Ca. 149.600/m	Nombre de touffes Ca. 149.600/m	Noppenzahl Ca. 149.600/m	Aantal noppen Ca. 149.600/m
Size 50 x 50 cm	Dimensions 50 x 50 cm	Abmessung 50 x 50 cm	Afmetingen 50 x 50 cm
Packaging 5 m <sup>2</sup>	Emballage 5 m <sup>2</sup>	Verpackung 5 m <sup>2</sup>	Verpakking 5 m <sup>2</sup>
Antistatique < 2 kV	Antistatique < 2 kV	Antistatisch < 2 kV	Antistatisch < 2 kV
Fire class C <sub>f</sub> -s1(EN 13501-1)	Classement feu C <sub>f</sub> -s1 (EN 13501-1)	Brandverhaltensklasse C <sub>f</sub> -s1(EN 13501-1)	Brandklasse C <sub>f</sub> -s1 (EN 13501-1)
Fastness to light 5-6	Solidité à la lumière 5-6	Lichtechtheit 5-6	Lichtechtheid 5-6
Water fastness 4-5	Solidité à l'eau 4-5	Wasserechtheit 4-5	Waterechtheid 4-5

Colour ⇨	155	382	390	553	595	790	810	827	930	942	950	966	970	980
50 x 50 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

